

## Anreihenschrank ASC



Unsere Anreihenschränke sind durch nicht abnehmbare Dach- und Rückwand-Sektionen spaltenreduziert und daher für Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen geeignet.

### Standardausstattung

- Blechstärke: Korpus 1,5 mm / Tür 2,0 mm
- Werkstoff: vollständig aus Edelstahl  
Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche: Korn 400 geschliffen
- Scharniere: innen liegende Scharniere 117°
- Verschluss: Stangenverschluss mit Dreipunktverriegelung mit Doppelbarteinsatz 5 mm
- Dichtung: Silikon Profildichtung, 25 x 10, blau
- Türanschlag: rechts
- Montagetafel: S235 (St37) verzinkt
- Schutzart: IP 65
- Verbindungsmaterial und Dichtungen sind anliegend
- Gehäuse und Türen mit Erdungsbolzen

### Ausstattungsoptionen

- |                         |   |                        |           |
|-------------------------|---|------------------------|-----------|
| Edelstahl-Werkstoff:    | ■ 1.4571 (AISI 316)                         | ■ 1.4404 (AISI 316L)   |           |
| Oberfläche:             | ■ VA-korngestrahlt                          | ■ Korn 240 geschliffen | ■ gebeizt |
| Scharniere:             | ■ Außenliegend, eingeklinkt 180°            |                        |           |
| Vorreiber-Betätigungen: | ■ Doppelbart 3 mm                           | ■ T-Griff              |           |
|                         | ■ Dreikant 8 mm                             | ■ Klinkengriff         |           |
|                         | ■ Vierkant 8 mm                             | ■ Knebelgriff          |           |
| Verschluss:             | ■ Stangenverschluss (Dreipunktverriegelung) |                        |           |
| Dichtung:               | ■ Hohlkammer-Klemmprofil                    |                        |           |
| Türanschlag:            | ■ links                                     |                        |           |
| Montagetafel:           | ■ Edelstahl                                 | ■ Aluminium            |           |
| Schutzart:              | ■ IP 66                                     | ■ IP 69 K              |           |

### Zusatzausstattungen

- |                             |                              |                      |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| ■ Regendach oder Wetterdach | ■ Sichtfenster Glas/Makrolon | ■ Kabelflanschplatte |
| ■ Strahlwasserhaube         | ■ Schwenkrahmen              | ■ Sockel             |
| ■ Monitorabdeckung          | ■ Auszug                     | ■ Seitenwand         |
| ■ Aufsatztür                | ■ Türaufsteller              | ■ Transportösen      |

### Konstruktionsausführungen

- |                 |                      |               |
|-----------------|----------------------|---------------|
| ■ Dachneigung   | ■ Dachüberstand      | ■ Ausschnitte |
| ■ Bohrungen     | ■ Blechstärke 2–3 mm |               |
| ■ Sonderwünsche |                      |               |