

## Bediengehäuse BG



Die Bediengehäuse werden sehr individuell gefertigt und können alle mit Ausschnitten handelsüblicher Gehäusekupplungen ausgeführt werden. Gerne verwenden wir auch unsere eigene Gehäusekupplung ohne äußere Befestigungsschrauben, die absolut hygienisch ausgeführt ist. Tragarme fertigen wir nach Ihren spezifischen Angaben. Die Gehäuse eignen sich besonders für den Einsatz von Displays an/in Maschinen. Sie schützen die Elektronik effektiv gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

### Standardausstattung

- Blechstärke: Korpus 1,5 mm / Tür 2,0 mm
- Werkstoff: vollständig aus Edelstahl  
Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche: Korn 400 geschliffen
- Verschluss: Vorreiberverschluss mit Doppelbarteinsatz 5 mm
- Dichtung: Silikon Profildichtung, 25 x 10, blau
- Türanschlag: rechts
- Schutzart: IP 65
- Gehäuse und Türen mit Erdungsbolzen

### Ausstattungsoptionen

- |                         |                                 |                                  |           |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Edelstahl-Werkstoff:    | ■ 1.4571 (AISI 316)             | ■ 1.4404 (AISI 316L)             |           |
| Oberfläche:             | ■ VA-korngestrahlt              | ■ Korn 240 geschliffen           | ■ gebeizt |
| Scharniere:             | ■ Innenliegende Scharniere 117° | ■ Außenliegend, eingeklinkt 180° |           |
| Vorreiber-Betätigungen: | ■ Doppelbart 3 mm               | ■ T-Griff                        |           |
|                         | ■ Dreikant 8 mm                 | ■ Klinkengriff                   |           |
|                         | ■ Vierkant 8 mm                 | ■ Knebelgriff                    |           |
| Dichtung:               | ■ Hohlkammer-Klemmprofil        | ■ Silikon, blau Hygiene          |           |
| Türanschlag:            | ■ links                         |                                  |           |
| Montagetafel:           | ■ Edelstahl                     | ■ Aluminium                      |           |
| Schutzart:              | ■ IP 66                         | ■ IP 69 K                        |           |

### Zusatzausstattungen

- Strahlwasserhaube
- Tragrohr
- Monitorabdeckung
- Gehäusekupplung
- Sichtfenster Glas / Makrolon
- Rohrgriff

### Konstruktionsausführungen

- Dachneigung
- Dachüberstand
- Ausschnitte
- Bohrungen
- Blechstärke 2–3 mm
- Sonderwünsche