

## Klemmgehäuse KG



Klemmgehäuse können mit geschraubtem Deckel, Deckel fixiert über Vorreiber oder über Vorreiber und Scharnier gefertigt werden.

### Standardausstattung

- Blechstärke: Korpus 1,5 mm / Tür 2,0 mm
- Werkstoff: vollständig aus Edelstahl  
Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche: Korn 400 geschliffen
- Verschluss: Deckelverriegelung über Schrauben
- Dichtung: Silikon Profildichtung, 25 x 10, blau
- Schutzart: IP 65
- Deckel mit Erdungsbolzen

### Ausstattungsoptionen

- |                         |                                 |                        |           |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Edelstahl-Werkstoff:    | ■ 1.4571 (AISI 316)             | ■ 1.4404 (AISI 316L)   |           |
| Oberfläche:             | ■ VA-korngestrahlt              | ■ Korn 240 geschliffen | ■ gebeizt |
| Scharniere:             | ■ Innenliegende Scharniere 117° |                        |           |
| Vorreiber-Betätigungen: | ■ Doppelbart 3 mm               |                        |           |
|                         | ■ Doppelbart 5 mm               |                        |           |
|                         | ■ Dreikant 8 mm                 |                        |           |
|                         | ■ Vierkant 8 mm                 |                        |           |
| Dichtung:               | ■ Hohlkammer-Klemmprofil        |                        |           |
| Türanschlag:            | ■ links                         |                        |           |
| Montagetafel:           | ■ Edelstahl                     | ■ Aluminium            |           |
| Schutzart:              | ■ IP 66                         | ■ IP 69 K              |           |

### Zusatzausstattungen

- Regendach oder Wetterdach
- Kabelflanschplatte

### Konstruktionsausführungen

- Dachneigung
- Dachüberstand
- Ausschnitte
- Bohrungen
- Blechstärke 2–3 mm
- Sonderwünsche